



Dispositivo per il caricamento del budello **DA 2012/2013**

Manipolazione estremamente semplice grazie
alla tecnica innovativa

Il dispositivo per il caricamento del budello FREY DA2012/2013 consente un'enorme aumento della resa nella produzione di salsicce in budello naturale. Grazie al caricamento meccanico, i tempi di cambio del budello si riducono drasticamente. Il budello viene caricato sul tubo di insacco in modo particolarmente delicato ed uniforme.

Il dispositivo DA2012/2013 è indicato per tutti i budelli naturali quali p. es. budelli di pecora o di maiale.

Il dispositivo può essere impiegato su tutte le insaccatrici sottovuoto FREY.

Dispositivo per il caricamento del budello 2012/2013

Descrizione del funzionamento:

- Vantaggi per l'utente nel riempimento del budello naturale
- I tempi molto ridotti di cambio del budello aumentano l'efficienza della Vostra stazione di insacco
- Caricamento delicato del budello: il rullo in spugna garantisce una trasmissione della forza delicata e uniforme nel caricamento di budelli naturali
- Adatto a tutte le budella naturali
- Rullo di caricamento facilmente sostituibile
- Accensione e spegnimento automatico mediante il movimento inclinatore il motore pneumatico viene acceso e spento
- Ridotta rumorosità
- Velocità regolabile
- Esecuzione in acciaio inossidabile
- Pulizia estremamente semplice e struttura compatta

Dati tecnici DA2012

Versione per utilizzo artigianale

Numero di giri: 440-700 1/min
Velocità periferica rullo in spugna max: 180 m/min
Fabbisogno d'aria a 700 rpm: 150l/min. a 6 bar
Aria secca oliata (unità di manutenzione necessaria)
Accensione mediante movimento inclinatore
Carcassa motore in POM
Accessori inclusi: Supporto con set di montaggio per macchina insacatrice
Rullo di spugna, rullo in gomma opzionale

Ciò che conta è il prodotto



Dati tecnici DA2013

Versione per utilizzo industriale

Numero di giri: 440-700 1/min
Velocità periferica rullo in spugna max: 180 m/min
Fabbisogno d'aria a 700 rpm: 150l/min. a 6 bar
Aria secca oliata (unità di manutenzione necessaria)
Accensione mediante movimento inclinatore
Motore in acciaio inossidabile
Accessori inclusi: Supporto con set di montaggio per macchina insacatrice
Rullo di spugna, rullo in gomma opzionale



Heinrich Frey Maschinenbau GmbH

Fischerstr. 20
D-89542 Herbrechtingen
Germania

Telefono: +49 7324 172 0
Fax: +49 7324 172 44

www.frey-maschinenbau.de
info@frey-maschinenbau.de

